


金属垫圈 普通级





★ 产品特点: 内外径, 厚度可选范围广, 可实现高精度空间调整。



①代号	④材质	⑤表面处理
MWQADU	一般结构用钢	-
MWAADU		四氧化三铁保护膜
MWBADU		无电解镀锌
MWEADU	不锈钢	-

⚠ 如对防锈有要求, 请优先选用不锈钢材质或无电解镀锌产品。

*D=16以下 C0.2以下
D=16.5以上 C0.5以下

⑥B ±0.1

视角标准: 第一视角



①代号 - 公差选择(②W-③N) - ④D - ⑤Q - ⑥B
 MWQADU - WU - NV - D10.0 - Q4.0 - B1.0

①代号	②D 公差W的选择	③Q 公差N选择	④D 指定单位0.5mm	⑤Q 指定单位0.5mm	⑥B 指定单位0.1mm
MWQADU MWAADU MWBADU MWEADU	U V X Y	V X Y	5.0~10.0 (指定单位0.5mm)	1.0~2.9	3.0~5.0
			10.5~20.0 (指定单位0.5mm)	1.0~2.9	3.0~5.0
			21~30 (指定单位1mm)	1.0~2.9	3.0~5.0
			31~40 (指定单位1mm)	3.0~58.0 (Q≤D-2)	1.0~2.9
			41~50 (指定单位1mm)	1.0~2.9	3.0~5.0
			51~60 (指定单位1mm)	1.0~2.9	3.0~5.0
				5.1~10.0	5.1~10.0
				5.1~10.0	5.1~10.0

D	(T) D公差W的选择			
	U g6	V h7	X	Y
5.0~8.5	-	-	-	-
9.0~10.0	-0.005	0		
10.5~18	-0.014	-0.015		
18.5~30	-0.006	0	-0.1	0
31~50	-0.017	-0.018	-0.3	-0.2
51~60	-0.007	0		
	-0.020	-0.021		
	-0.009	0		
	-0.025	-0.025		
	-0.010	0		
	-0.029	-0.030		

Q	(T) Q公差N的选择		
	V H7	X	Y
3	+0.010	-	-
	0		
3.5~6.0	+0.012		
	0		
6.5~10.0	+0.015		
	0		
10.5~18	+0.018	+0.3	+0.2
	0	+0.1	0
18.5~30	+0.021		
	0		
30.5~50	+0.025		
	0		
50.5~58	+0.030		
	0		

⚠ 材质不锈钢, B≥3。
 ⚠ D·Q公差选择了U或V时, 适用D≥9。此时, Q指定的范围如下表所示。

D	Q	B
9~30	D-Q≥6	1~10
31~60	D-Q≥12	2~10



交货期 **5天发货**

数量分类	标准订单	特殊订单
		小单
数量	1~200	201~
交货期	5天发货	另行报价

⚠ 常州工厂发货。
 ⚠ 部分产品型号 7 天发货, 请以报价为准。

A6 垫圈 / 轴环

