

# 铝塑滑动轴承

## 标准型 / 开口型

■标准型 / 开口型


NEW  
新产品





①代号	类型	[M] 材质		[S] 表面处理	使用温度
		固定座	滑动膜	固定座	
RHLP	标准型	铝合金	工程塑料	阳极氧化	-50°C ~90°C
RHLPOP	开口型				

产品特点: 自润滑,免维护,低噪音,适用于污垢或灰尘环境;对轴材料的硬度以及安装孔的精度要求较低。



▲与本产品相配固定座直径公差: H7; 相配导向轴轴径公差: h6-h9(仅供参考)。



RHLP  
标准型



RHLPOP  
开口型



### 订购编号示例

①代号	-	② dr
RHLP	-	d25

①代号	内径		D	D <sub>1h10</sub>	L <sub>H10</sub>	B <sub>h10</sub>	W <sub>H10</sub>	h <sub>1</sub>	RHLP			RHLPOP			a	h	f	重量 (g)			
	② dr	公差							动载荷 F max(N) P=5MPa	静载荷 F max(N) P=35MPa	动载荷 F max(N) P=5MPa			静载荷 F max(N) P=5MPa				RHLPOP	RHLPOP		
											0°	90°	180°	0°						90°	180°
RHLP 标准型	(6)	+0.068 +0.020	12	11.5	22	14.2	1.1	-	525	3675	-	-	-	-	-	-	-	5	-		
	(8)	+0.083 +0.025	16	15.2	25	16.2		-	960	6720	-	-	-	-	-	-	-	9	-		
	10	+0.088	19	17.5	29	21.6	1.3	7.3	725	5072	725	500	196	5075	3500	1370	-	-	12	9	
	12	+0.030	22	20.5	32	22.6		9.0	960	6720	960	635	240	6720	4445	1680	3.0	1.2	1.33(7°C)	20	15
RHLPOP 开口型	20	+0.091	32	29.6	45	31.2	1.6	11.6	1440	10080	1440	990	396	10080	6943	2772	-	-	28	21	
	25	+0.030	40	36.5	58	43.7		12.0	2250	15750	2250	1800	900	15750	12600	6300	2.2	1.2	-	50	37
	30	+0.0110 +0.040	47	43.5	68	51.7	1.85	14.5	3625	25375	3625	2953	1523	25375	20670	10658	1.5	-1.50(-4.3°C)	104	78	
	40	+0.115 +0.040	62	57.8	80	60.3		2.15	21.0	8000	56000	8000	6810	3800	56000	47660	26800	3.0	2.0	2.00(4.9°C)	163
	50	+0.130 +0.050	75	70.5	100	77.3	2.65	25.5	9000	87500	12500	10750	6125	87500	75265	42875	5.0	2.0	2.50(3.8°C)	341	256
																			589	442	

▲ ( ) 内参数不适用 RHLPOP



交货期  
5工作日



1~4  
100%  
5~  
现询

B2  
无油衬套