


ZÁVĚSNÉ OKO, OTOČNÉ VŠEMI SMĚRY

2131.33.



Popis:

Závěsným okem lze otáčet o 360°, lze nastavit ve směru tahu a sklopit. Závěsné oko je nutné před zatížením nastavit ve směru tahu, musí být volně pohyblivé a nesmí se opírat o hrany. Nelze otáčet pod zatížením. Plná nosnost ve všech směrech zatížení. Kompletně se 100% otestovaným šroubem s vnějším a vnitřním šestihranem pro univerzální použití nástroje.

Materiál:

legovaná nástrojařská ocel

Upozornění:

Dbejte na rovnou plochu pro zašroubování, závit musí být úplně zašroubován.

2131.33. Závěsné oko, otočné všemi směry

Objednáací číslo	Rated carrying capacity [t]	d ₂	e	g	a	b	c	d	f	h	s	SW	Utahovací moment šroubů [Nm]
2131.33.008.055	0,3	M8	11	55	30	35	35	10	85	29	6	13	30
2131.33.010.055	0,63	M10	16	55	30	35	36	10	85	29	6	17	60
2131.33.012.057	1	M12	18	57	33	37	44	14	98	36	8	19	100
2131.33.014.057	1,2	M14	21	57	33	37	45	14	98	36	10	22	120
2131.33.016.057	1,5	M16	24	57	33	37	46	14	98	36	10	24	150
2131.33.018.082	2	M18	26	82	50	54	57	17	140	44	12	30	200
2131.33.020.082	2,5	M20	30	82	50	54	57	17	140	44	12	30	250
2131.33.024.082	4	M24	36	82	50	54	59	17	140	44	14	36	400
2131.33.027.099	4	M27	38	99	60	65	79	23	170	62	17	41	400
2131.33.030.099	5	M30	48	99	60	65	81	23	170	62	17	46	500
2131.33.036.099	7	M36	54	99	60	65	88	23	178	65	22	55	700
2131.33.036.124	8	M36	62	124	77	85	101	27	225	78	22	55	800
2131.33.042.124	10	M42	72	124	77	85	104	27	225	78	24	65	1 000
2131.33.042.158	15	M42	63	158	95	104	112	36	256	86	24	65	1 500
2131.33.048.158	20	M48	72	158	95	104	120	36	259	90	27	75	2 000

Max. přepravní hmotnost „G“ v „t“ s různými způsoby zavěšení

Způsob zavěšení/Uspořádání zavěšení										
Počet větví	1	1	2	2	2 symetrické	2 symetrické	3 a 4 symetrické	3 a 4 symetrické	2 nesymetrické	3 a 4 nesymetrické
Úhel sklonu/směr zatížení	0°	90°	0°	90°	0-45°	45-60°	0-45°	45-60°	nesymetrické	nesymetrické
Objednáací číslo	Přepravní hmotnost v t (tunách)									
2131.33.008.055	0,3	0,3	0,6	0,6	0,42	0,3	0,63	0,45	0,3	0,3
2131.33.010.055	0,63	0,63	1,26	1,26	0,88	0,63	1,32	0,95	0,63	0,63
2131.33.012.057	1	1	2	2	1,4	1	2,1	1,5	1	1
2131.33.014.057	1,2	1,2	2,4	2,4	1,7	1,2	2,5	1,8	1,2	1,2
2131.33.016.057	1,5	1,5	3	3	2,1	1,5	3,1	2,2	1,5	1,5
2131.33.018.082	2	2	4	4	2,8	2	4,2	3	2	2
2131.33.020.082	2,5	2,5	5	5	3,5	2,5	5,2	3,7	2,5	2,5
2131.33.024.082	4	4	8	8	5,6	4	8,4	6	4	4
2131.33.027.099	4	4	8	8	5,6	4	8,4	6	4	4
2131.33.030.099	5	5	10	10	7	5	10,5	7,5	5	5
2131.33.036.099	7	7	14	14	9,8	7	14,7	10,5	7	7
2131.33.036.124	8	8	16	16	11,2	8	16,8	12	8	8
2131.33.042.124	10	10	20	20	14	10	21	15	10	10
2131.33.042.158	15	15	30	30	21	15	31,5	22,5	15	15
2131.33.048.158	20	20	40	40	28	20	42	30	20	20